

**Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Zaleca się zakładanie kasku oraz ochroniaczy nadgarstków, łokci, kolan.**

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wrotki marki Nijdam
kod produktu- maksymalne obciążenie: 70kg;
osadzono łożyska chromowe: ABEC-3
kółka: PU 85A (kauczukowe) 54 x 32 mm
Produkt posiada certyfikat CE
produkt zgodny z normą: EN 13899:2003

2. PRZEZNACZENIE

Wrotki o kodzie **52RH** nie są przeznaczone do uprawiania sportów profesjonalnych i akrobatycznych.
Przeznaczone są do jazdy rekreacyjnej. Wrotki należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2a

Wrotki, przeznaczone są do jazdy po gładkich, twardych, suchych nawierzchniach. Należy unikać: stromego terenu oraz śliskiego, zapyłonego, kamienistego lub mokrego podłoża. Jazda po nieodpowiednich nawierzchniach może być przyczyną uszkodzenia układu jezdnego, co może doprowadzić do wypadku. Zalecamy jazdę na wrotkach w wyznaczonych do tego miejscach. Wrotki nie są środkiem transportu.

2b

Użytkowanie poza wyznaczonym miejscem do jazdy na wrotkach, wymaga zachowania szczególnej ostrożności; należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a jazda za samochodami i innymi pojazdami jest surowo zabroniona.

3. CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Regularna konserwacja wrotek jest istotna do wydłużenia jej żywotności a tym samym do poprawy bezpieczeństwa i jakości jazdy.

Po zakończeniu jazdy, należy buty oczyścić wilgotną ściereczką a później osuszyć suchą, nie wolno myć kółek pod bieżącą wodą. Może to spowodować zamaczenie łożysk w kółkach i wypłukanie smaru. Wilgotne wrotki suszyć w temperaturze pokojowej, nie używać podgrzewaczy i grzałek. Wrotki mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą za długo przechowywane w aucie podczas upalnych dni. Zaleca się uważność podczas przechowywania w garażu lub na poddaszu, ze względu na wahania temperatury.

Podczas jazdy niektóre elementy np. kółka, łożyska i hamulec – ulegają naturalnemu zużyciu, należy regularnie sprawdzać ich stan i w razie potrzeby wymieniać na nowe. Wrotki należy przechowywać w suchym miejscu.

3.1 Konserwacja łożysk:

Po zabrudzeniu nie należy ich mocno wycierać, zaleca się wymontowanie z kół, przesuszenie, oraz lekkie przetarcie suchą szmatką. łożysk nie należy smarować. Po stwierdzeniu zużycia łożyska należy je wymienić na nowe. Prawidłowa kolejność montażu łożyska w kole: łożysko- tulejka- łożysko.

3.2. Konserwacja kół:

Nowe kółka mogą obracać się nierównomiernie, niedogodność ustąpi po dotarciu się łożysk.

Kółka ulegają naturalnemu zużyciu i należy je wymieniać co pewien czas. W celu demontażu koła należy odkręcić śrubę osiową; aby wymienić zniszczone kółko należy: 1/odkręcić śruby osiowe mocujące kółka używając odpowiedniego narzędzia, 2/ ściągnąć kółko, 3/ wyciągnąć łożysko z tulejką z kółka, 4/włożyć łożyska z tulejką do nowego kółka, 5/założyć kółka na płożę i dokręcić śruby osiowe.

3.3 Hamulec

Jeżeli przed lub po zakończonej jeździe stwierdzimy widoczne zużycie hamulców, dla bezpieczeństwa należy je wymienić. Aby zwiększyć wydajność można zamienić strony hamulców (odwrócić góra -dół aby ścierały się równomiernie)

5. JAZDA I BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić stan techniczny wrotek. W przypadku stwierdzenia (poluzowane śruby, niewłaściwa praca łożysk, nadmierne luzy kółek, zużyte hamulce) nieprawidłowości należy je usunąć, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jazdy i prawidłowego funkcjonowania wrotek. W przypadku złamania, zużycia innej części należy skontaktować się ze sprzedawcą sklepu w którym został zakupiony przedmiot; nie wolno kontynuować dalszej jazdy. Uwaga! Zabrania się jazdy na zużytych łożyskach- powoduje to nieprawidłową funkcję kółek a tym samym przekłada się na większy wysiłek podczas użytkowania, który może być przyczyną oderwania się buta od podeszwy.

5.1 Przed jazdą należy zapoznać się z technikami hamowania. Pamiętaj o dostosowaniu techniki hamowania do prędkości jazdy.

5.2 Upewnij się że zakładasz właściwy rozmiar

5.3 Dzieci do 8-miu lat powinny jeździć pod nadzorem osób dorosłych.

5.4. Sprzedawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku użytkowania wrotek.

5.5. Zaleca się zakładanie kasku oraz ochroniaczy nadgarstków, łokci, kolan.

5.6 Prędkość należy dostosować do poziomu umiejętności. Unikaj nadmiernej prędkości.

5.7 Unikaj nawierzchni z dziurami, kamieniami, muldami które mogłyby spowodować upadek i uszkodzenia ciała, a nawet śmierci.

6. GWARANCJA

Wszelkie przeróbki zmniejszają bezpieczeństwo użytkowania, oraz spowodują utratę gwarancji .

Gwarancja nie obejmuje, uszkodzeń części, spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem i przechowywaniem wrotek, nieprawidłową naprawą oraz zamierzoną zmianą designu. Gwarancją nie są objęte części podlegające naturalnemu zużyciu. Wykonywanie zaawansowanych ewolucji (tricków)może być przyczyną uszkodzeń mechanicznych których gwarancja nie obejmuje. Zniszczone koła (uszczerbane, naderwane) na wskutek zeskoków z krawężników lub przeskoków przez przeszkody nie podlegają gwarancji. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy i obowiązuje tylko w tym punkcie sprzedaży, w którym wyrób zakupiono. Wszelkie uszkodzenia wrotek spowodowane wadą produkcyjną zostaną usunięte tak, aby produkt był sprawny.

7. REKLAMACJA

Reklamacja powinna być zgłoszona zaraz po stwierdzeniu wady. Można ją składać, mailowo na adres sklepu w którym zakupiono produkt (zalecane jest przesłanie zdjęcia reklamowanej części)

Reklamacja nie obejmuje: uszkodzonych kółek spowodowanych jazdą po nieodpowiedniej nawierzchni; zużytych łożysk i hamulca. Wrotki nie są przeznaczone do agresywnej jazdy z przeszkodami, do skoków, jazdy po nieodpowiedniej nawierzchni (kostka brukowa, droga polna). Reklamacja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji.

Jeśli informacje zawarte w instrukcji są nie jasne, proszę skontaktować się ze sprzedawcą sklepu w którym został zakupiony przedmiot.